



华力创通

立足国防军工 坚持军民结合
BASE UPON DEFENSE AND MILITARY,
PERSIST IN CIVIL-MILITARY INTEGRATION

技术特点

- 1 SIM卡接口，对外支持一个自弹式Nano-SIM连接器，可插入或弹出Nano-SIM卡；
- 1 支持选配天通语音数传端对端业务模式；
- 1 天线安装 天线接口采用标准SMA型接口连接器，使用时直接接连接射频线缆；

HTL6800 天通窄带数传终端

技术指标



性能指标

配置

尺寸	90mm×65mm×23mm (长×宽×厚)	
工作温度	-40°C ~ 85°C	
供电范围	9-36V, 电源功率≥ 15W	
接口	标配RS232, DB15接口, (可选配凤凰端子)	
接口形式	穿墙 SMA 插座	天线接口阻抗均: 50Ω
天线接口	天通SMA接口	

指示灯

网络状态	1. 以 0.5s 点亮、0.5s 熄灭为周期闪烁，表示模块正在入网中 · 数据状态: -40~70°C 2. 以 1s 点亮、1s 熄灭为周期闪烁，表示模块已入网 3. 熄灭表示模块未入网
------	--

数据状态	1. 以 0.5s 点亮、0.5s 熄灭为周期闪烁，表示数据正在传输 2. 熄灭表示等待用户数据中
------	--

电源状态	常亮表示终端上电正常
------	------------

可靠性

工作温度	-40°C~85°C
存储温度	-40°C~85°C

应用领域

航空、无人机、边海防、汽车电子、无人值守等场景。